



Soft Colour DELINIGHT

Article Number 42281



Width	280 cm
Weight	410 g/m ²
Repeat	no repeat
Composition	100% Polyester FR
Darkening factor	100 %
Flame resistance	DIN 4102/B1, M1, BS 5867, TYP B, IMO Res. A471 (XII), NFPA701, EN 13773,
Light fastness	5
Wash fastness 40°C DIN EN ISO 105 C10	note 4-5
Wash fastness 60°C DIN EN ISO 105 C10	note 4-5
Fabric relaxing washing 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	warp approx. +/-1%, weft approx. +/-1 %
Fabric relaxing washing 60°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	warp approx. +/-3%, weft approx. +/-1 %
Fabric relaxing dry clean DIN EN ISO 3175-1	warp approx. +/-1%, weft approx. +/-1 %
Rub fastness DIN EN ISO 105-X12	dry: note 4-5, wet: note 4-5
Measured sound absorption coefficient DIN EN ISO 354/DIN EN ISO 11654	0.9
Sound absorption class	A

Care



Care Health & Care



Other

SOFT COLOUR ist ein hochwertiges Satingewebe, dass sich durch eine bindungsbedingte subtile Traversbetonung auf der Oberfläche, vor allem at dunklen Farben, auszeichnet.

The above technical data are average values. These values only describe the technical characteristics and the chemical composition of the delivered goods. Warranties are not given.